

# Pincés-multimètres

Pincés-multimètres de poche  
100 A à 600 A,  
d'ouverture > 30 mm

★ **Meilleure précision** : 0,1 %



30 mm

12,5 mm

2 000 points

4 300 points

10 000 points

Moyenne

RMS

Moyenne

|                         |                      |                                                                          |  |                                              |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| I DC                    | Gammes               | 200 A / 600 A                                                            |  | 40 A / 400 A                                 |
|                         | Meilleure précision  | —                                                                        |  | 1,5 %                                        |
|                         | Meilleure résolution | 0,1 A                                                                    |  | 0,01 A                                       |
| V DC                    | Gammes               | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V                                      |  | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V                   |
|                         | Meilleure précision  | 0,7 %                                                                    |  | 0,75 %                                       |
|                         | Meilleure résolution | 0,1 mV                                                                   |  | 1 mV                                         |
| Résistance              | Gammes               | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ                             |  | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
|                         | Meilleure précision  | 1,5 %                                                                    |  | 0,9 %                                        |
|                         | Meilleure résolution | 0,1 Ω                                                                    |  | 0,1 Ω                                        |
| Test diodes             | Gammes               | 60 Ω                                                                     |  | 50 Ω                                         |
|                         | Meilleure précision  | 600 V RMS                                                                |  | 600 V RMS                                    |
|                         | Meilleure résolution | —                                                                        |  | —                                            |
| Autres caractéristiques | Gammes               | 1 mV                                                                     |  | 1 %                                          |
|                         | Meilleure précision  | MAX                                                                      |  | HOLD                                         |
|                         | Meilleure résolution | 2 x 1,5 V AAA                                                            |  | —                                            |
| Dimensions / masse      | Gammes               | 189 x 71 x 37 mm / 200 g                                                 |  | 189 x 71 x 37 mm / 220 g                     |
|                         | Meilleure précision  | 600 V Cat. II - 300 V, Cat. III (IEC 61010) - CE                         |  | —                                            |
|                         | Meilleure résolution | 1 sacoché, 1 jeu de cordons rouge / noir<br>pointes de touche et 2 piles |  | —                                            |
| Pour commander          |                      |                                                                          |  |                                              |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 A / 80 A / 100 A                                                                                                                |
| 2,5 %                                                                                                                              |
| 1 mA                                                                                                                               |
| 10 A / 80 A / 100 A                                                                                                                |
| 2 %                                                                                                                                |
| 1 mA                                                                                                                               |
| 600 V RMS                                                                                                                          |
| 1 %                                                                                                                                |
| 0,1 V                                                                                                                              |
| 600 V RMS                                                                                                                          |
| 1,5 %                                                                                                                              |
| 0,1 V                                                                                                                              |
| 10 kΩ                                                                                                                              |
| 1 %                                                                                                                                |
| 1 Ω                                                                                                                                |
| 50 Ω                                                                                                                               |
| 600 V RMS                                                                                                                          |
| —                                                                                                                                  |
| Oui                                                                                                                                |
| <b>Sortie analogique</b><br>10 mV/A ac ou dc,<br>4,5 % + 0,5 mV,<br>20 kHz à ± 3 dB, Z = 3 kΩ<br><b>HOLD / PEAK</b> (valeur crête) |
| 2 x 1,5 V AAA                                                                                                                      |
| 202 x 70 x 34 mm / 180 g                                                                                                           |
| Cat. II - 300 V,<br>(IEC 61010) - CE                                                                                               |
| 1 sacoché, 1 jeu de cordons rouge /<br>noir pointes de touche et 2 piles                                                           |

70 € HT

90 € HT

142 € HT

162 € HT